



RÉNOVATION / RÉFECTION COMPLÈTE DE TOITURE

DOSSIER TECHNIQUE & DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES PRESTATIONS

SOUCHERE Couverture / Zinguerie vous présente le descriptif complet des travaux et prestations inclus dans nos interventions de rénovation de toiture.

Ce document regroupe l'ensemble des étapes techniques, des matériaux haute qualité retenus (tuiles TB12, zinc, écran HPV) ainsi que les prestations de charpente et d'évacuation nécessaires à la réalisation de votre ouvrage dans les règles de l'art.

SOUCHERE COUVERTURE / ZINGUERIE

Spécialiste de la Toiture & Zinguerie

Savoir-faire & Qualité Professionnelle

Intervention & Matériaux Certifiés

1. DÉPOSE & PREPARATION

Évacuation gravats toiture

Forfait

Évacuation et traitement des gravats de couverture vers une filière spécialisée.

Dépose couverture tuiles mécaniques

Unité : m²

Dépose complète de la couverture existante en tuiles mécaniques, comprenant le chargement et la préparation des matériaux déposés pour évacuation vers une filière de traitement adaptée.

2. SOUS-TOITURE & COUVERTURE TUILE TB12

Écran sous-toiture HPV + contre-lattage

Unité : m²

Fourniture et pose d'un écran de sous-toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur), avec mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant. Pose d'un contre-lattage bois assurant la ventilation de la sous-face de la couverture.

Fourniture et pose tuile TB12

Unité : m²

Fourniture et pose de tuiles terre cuite TB12, comprenant approvisionnement, répartition, mise en œuvre, coupes, ajustements et fixations nécessaires à la réalisation complète de la couverture.

Faîtage à sec ventilé TB12

Unité : ml

Fourniture et réalisation d'un faîtage à sec ventilé, comprenant closoir ventilé, mise en place et fixation des faîtières TB12 ainsi que les coupes et ajustements nécessaires.

Rive gauche TB12

Unité : ml

Fourniture et pose de tuiles de rive gauche TB12, comprenant alignement, coupes, ajustements et fixations nécessaires à la finition et à la protection latérale de la couverture.

Rive droite TB12

Unité : ml

Fourniture et pose de tuiles de rive droite TB12, comprenant alignement, coupes, ajustements et fixations nécessaires à la finition et à la protection latérale de la couverture.

Double tuile TB12

Unité : ml

Fourniture et pose de doubles tuiles TB12 en complément de rive, comprenant répartition, coupes, ajustements et fixations nécessaires à la bonne réalisation de la couverture.

3. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES & ACCESSORIES

Sortie de toit TB12 D150 avec lanterne

Unité : u

Fourniture et pose d'une sortie de toit compatible TB12 Ø150 mm avec lanterne, comprenant découpe, positionnement, fixation et raccordement à la couverture pour assurer l'étanchéité de l'ensemble.

4. ZINGUERIE & ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fourniture et pose gouttière zinc 25

Unité : ml

Fourniture et pose de gouttière zinc demi-ronde de 25, comprenant traçage de la pente, crochets de fixation, mise en place, assemblage et soudures nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage.

Talon gouttière zinc 25 posé

Unité : u

Fourniture, mise en place et soudure d'un talon zinc assurant la fermeture de l'extrémité de la gouttière.

Naissance gouttière zinc 25 D80

Unité : u

Fourniture et pose d'une naissance zinc Ø80 sur gouttière demi-ronde de 25, comprenant découpe, façonnage, mise en place et soudure pour raccordement à la descente d'eaux pluviales.

Fourniture et pose descente zinc Ø80

Unité : ml

Fourniture et mise en œuvre d'une descente d'eaux pluviales en zinc Ø80 mm, comprenant prise de mesures, découpes, assemblage, fixation par colliers et raccordements nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales.

Bec de cygne zinc Ø80

Unité : u

Fourniture et réalisation d'un bec de cygne en zinc Ø80 mm, comprenant coudes et éléments de raccordement nécessaires à la liaison entre la naissance de gouttière et la descente d'eaux pluviales.

5. ETANCHÉITÉ PARTICULIÈRE ZINC

Noue zinc façonnée et posée

Unité : ml

Fourniture, façonnage et pose d'une noue en zinc assurant la collecte et l'évacuation des eaux à la jonction des versants, comprenant découpes, ajustements, fixation et raccordement à la couverture.

Entourage de cheminée zinc

Unité : u

Réalisation d'un entourage de cheminée en zinc façonné sur mesure, comprenant relevés, découpes, façonnage, pose et raccordements nécessaires à l'étanchéité périphérique de la souche de cheminée.

6. CHARPENTE BOIS

Dépose de charpente bois légère

Unité : m²

Dépose soignée des éléments de charpente bois existants comprenant démontage, découpe si nécessaire, manutention et regroupement des éléments déposés en vue de leur évacuation.

Réfection de charpente bois traité

Unité : m²

Fourniture et mise en œuvre d'éléments de charpente en bois traité comprenant prise de mesures, découpe, ajustement, assemblage, fixation et remplacement des éléments nécessaires à la réfection de la charpente.

SOUCHERE Couverture / Zinguerie

Document d'information technique pour intégration web et présentation client.